Extra C-Tap

Ich war auf der Suche nach einer Trinkwasserlösung, die hilft unseren CO_2 Fußabdruck zu verkleinern und unsere CSR-Ziele zu erfüllen. Mit BRITA VIVREAU habe ich den passenden Wasserspender für unseren Betrieb gefunden. Er reduziert den Plastikabfall in unserem Büro. Außerdem ist nun immer frisches Wasser in Reichweite, das auch noch super schmeckt. Die BRITA Filter im Gerät geben uns ein gutes Gefühl.

Extra C-Tap

Elegant mit Heißwasserfunktion.

Intuitives Glas Touch-Bedienfeld.
Optional: Easy Access Panel als zusätzliche Bedieneinheit in niedriger Höhe für Rollstuhlfahrer.

ThermalGate™
Leistungsstarke thermische Desinfektion

THERMAL GATE™

Verbrühungsschutz
beim Zapfen von heißem Wasser

BRITA Filtration
konserviert Mineralien im Wasser während unerwünschte Substanzen entfernt werden

Tropfschale mit Abwasseranschluss

Zwei Höhen
- Hohe Zapfsäule
- Niedrige Zapfsäule

Vorteile

- Der Hahn ist auf der Arbeitsfläche installiert, während Kühler-Karbonator sowie Boiler im Unterschrank verbaut werden
- Qualität made by BRITA: Alle BRITA Filter werden in Deutschland hergestellt und die Wasserspender in Italien produziert
- BRITA Wasserspender werden in Produktionsstätten gefertigt, die durch zertifizierte erneuerbare Energiequellen betrieben werden
- Heizkapazität: 20 l/h oder 30 l/h und Kühlkapazität: 85 l/h

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

Extra C-Tap

Technische Daten






Modell	Extra C-Tap still	Extra C-Tap still + sprudelnd	Extra C-Tap still + heiß		Extra C-Tap still + sprudelnd + heiß	
Design/Typ	Zapfsäule: C-förmig					
Wasserarten						
Konfigurationsoptionen						
Zapfhöhe	niedrige Zapfsäule (260 mm Zapfhöhe) | hohe Zapfsäule (330 mm Zapfhöhe)					
Für barrierefreie Umgebungen	Easy Access Panel (optional)					
Für eine Installation ohne Abwasser-Anschluss	Abwasserbehälter (optional)					
Spezifikationen						
Kühlleistung	85 l/h					
Heizleistung	–		mittlerer Boiler: 20 l/h | großer Boiler: 30 l/h			
Passt in Unterschranke mit den folgenden Abmessungen (B x H x T)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm			
Abmessungen der Technik im Unterschrank (B x H x T)	Kühler: 272 x 490 x 473 mm		Kühler: 272 x 490 x 473 mm | Boiler (M): 230 x 415 x 240 mm | Boiler (L): 230 x 670 x 240 mm			
Zapfsäule inkl. Tropfschale (B x H x T)	niedrige Zapfsäule: 134 x 339 x 269 mm | hohe Zapfsäule: 134 x 409 x 269 mm					
Gewicht	Zapfsäule: 1,9 kg Unterschrank-Technik (Kühler): 38,5 kg		Zapfsäule: 1,9 kg | Unterschrank-Technik (Kühler): 38,5 kg Unterschrank-Technik (medium Boiler): 7,8 kg | Unterschrank Technik (großer Boiler): 11,3 kg			
Max. Leistungsaufnahme, Kühler	540 W					
Max Leistungsaufnahme, Boiler	–		2,1 KW			
Max. Durchfluss, stilles Wasser	2 l/min					
Max. Durchfluss, sprudelndes Wasser	–	1,6 l/min	–		1,6 l/min	
Max. Durchfluss, heißes Wasser	–		mittlerer Boiler 1 l/min | großer Boiler 1,3 l/min			
Max. unmittelbare Zapfmenge, heißes Wasser	–		mittlerer Boiler 1,8 l bei bis zu 95 °C | großer Boiler 6 l bei bis zu 95 °C			
Bestellnummer						
VIVREAU Extra C-Tap (niedrige Zapfsäule)	EXTRA-85-C1-TG-SMALL	EXTRA-85-C1-TG-SMALL	EXTRA-85-C1HM-TG-SMALL	EXTRA-85-C1HL-TG-SMALL	EXTRA-85-C2HM-TG-SMALL	EXTRA-85-C2HL-TG-SMALL
VIVREAU Extra C-Tap (hohe Zapfsäule)	EXTRA-85-C1-TG	EXTRA-85-C2-TG	EXTRA-85-C1HM-TG	EXTRA-85-C1HL-TG	EXTRA-85-C2HM-TG	EXTRA-85-C2HL-TG
Abwasserbehälter	WASTE-WATER-CONTAINER					
Easy Access Panel	EAP-02					

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

CE UK CA KTW getestet* ACS conform

* gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen