Extra I-Tap

Ich war auf der Suche nach einer Trinkwasserlösung, die hilft unseren CO_2 Fußabdruck zu verkleinern und unsere CSR-Ziele zu erfüllen. Mit BRITA VIVREAU habe ich den passenden Wasserspender für unseren Betrieb gefunden. Er reduziert den Plastikabfall in unserem Büro. Außerdem ist nun immer frisches Wasser in Reichweite, das auch noch super schmeckt. Die BRITA Filter im Gerät geben uns ein gutes Gefühl.

Extra I-Tap

Stilvoll minimalistisch.

ThermalGate™
Leistungsstarke thermische Desinfektion

Intuitives Glas Touch-Bedienfeld. Optional: Easy Access Panel als zusätzliche Bedieneinheit in niedriger Höhe für Rollstuhlfahrer.

Mittlere oder hohe Kühlleistung

Hochwertige Materialien: Edelstahl

Fokus auf Nachhaltigkeit: Natürliches Kältemittel R290 und extrem niedrige Leistungsaufnahme

Die BRITA HygienePlus Lösung wurde für hygienesensible Bereiche entwickelt und bietet effektive Sicherheit für Wasserspender.

HYGIENE PLUS

- 86% CO_2 Emissionen verglichen mit Flaschenwasser

Zwei Höhen
- Hohe Zapfsäule
- Niedrige Zapfsäule

Vorteile

- Nur der Zapfhahn wird auf der Arbeitsfläche installiert, während die Technik im Unterschrank verstaut wird
- Qualität made by BRITA: Alle BRITA Filter werden in Deutschland hergestellt und die Wasserspender in Italien produziert
- Machen Sie einen Unterschied: Der Wechsel von abgefülltem Flaschenwasser zu einem Wasserspender kann die CO_2 Emissionen um bis zu 86 % verringern
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h

Deutschland: 0800 368 48 24 | Österreich: 0800 55 66 60 | Schweiz: +41 (41) 932-4250 | Deutschland und Österreich: wasserspender@brita.net | Schweiz: info-dispenser@brita.net

Extra I-Tap

Technische Daten



Modell	Extra I-Tap still + sprudelnd	
Design/Typ	Zapfhahn: I-förmig	
Wasserarten		
Konfigurationsoptionen		
Hygienefunktion	BRITA ThermalGate™ (Standard) oder BRITA HygienePlus (optional)	
Zapfhöhe	hohe Zapfsäule (330 mm Zapfhöhe) niedrige Zapfsäule (260 mm Zapfhöhe)	
Für barrierefreie Umgebungen	Easy Access Panel (optional)	
Für eine Installation ohne Abwasser-Anschluss	Abwasserbehälter (optional)	
Spezifikationen		
Kühlleistung	Mittlerer Kühler: 50 l/h Großer Kühler: 85 l/h	
Abmessungen: Kühler-Karbonator (B x H x T)	272 x 490 x 473 mm	
Abmessungen: Zapfsäule inkl. Tropfschale (B x H x T)	Hohe Zapfsäule: 132 x 453 x 216 mm Niedrige Zapfsäule: 132 x 385 x 216 mm	
Gewicht	Zapfsäule: 2.5 kg Unterschrank Gerät (mittlerer Kühler): 33 kg Unterschrank Gerät (großer Kühler): 38,5 kg	
Max. Leistungsaufnahme	I Shape 50 (mit mittlerem Kühler: 440 W) I Shape 85 (mit großem Kühler: 540 W)	
Max. Durchfluss, stilles Wasser	2 l/min	
Max. Durchfluss, sprudelndes Wasser	1,6 l/min	
Bestellnummer	Extra I-Tap 50: hohe / niedrige Zapfhöhe	Extra I-Tap 85: hohe / niedrige Zapfhöhe
System mit BRITA ThermalGate™	EXTRA-50-TG / EXTRA-50-TG-SMALL	EXTRA-85-TG / EXTRA-85-TG-SMALL
System mit BRITA HygienePlus	EXTRA-50-HP / EXTRA-50-HP-SMALL	EXTRA-85-HP / EXTRA-85-HP-SMALL
Abwasserbehälter	WASTE-WATER-CONTAINER	
Easy Access Panel		
Für barrierefreie Umgebungen	Easy Access Panel (optional)	
Abmessungen Zapfsäule inkl. Tropfschale (B x H x T)	flach: 80 x 80 x 116 mm / angewinkelt: 80 x 80 x 137 mm	
Gewicht	0,5 kg	
Bestellnummer	EAP-01	

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

CE UK CA KTW getestet* ACS conform ICIM WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK TÜV** PRODUKT Z ATESTEM

* gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen
** gilt für BRITA VIVREAU Extra I-Tap